



KEHRMASCHINEN - AUFSITZMODELLE

# 1050

MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG

5860 m<sup>2</sup>/h

ARBEITSBREITE HAUPTKEHRWALZE

650 mm

LAUFZEIT BLOCKBATTERIE

180 Min.



HÄUFIGSTE NUTZUNG



INNOVATION



TECHNISCHE DATEN



BEDIENFELD



DUAL-POWER



GERÄUMIGES BATTERIEFACH

## TECHNISCHE DATEN

		<b>1050 B</b>	<b>1050 BT</b>	<b>1050 DP</b>
Artikel-Nr.		MSUB00400	MSUB00403	MSUB00404
<b>LEISTUNG</b>				
Arbeitsbreite Hauptkehrwalze	mm	650	650	650
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050	1050	1050
Maximale theoretische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	5860	5860	5860
Batterie	V-Ah	24 - 105/180 GEL	24 - 105/180 GEL	24 - 60 GEL
Anschlussleistung	W/PS	1090 W	1090 W	1010 W/5 PS
Kehrgutbehältervolumen	l	70	70	70
Entleerung Kehrgutbehälter	Typ	Manuell	Manuell	Manuell
Filteroberfläche	m <sup>2</sup>	3,8	3,8	3,8
Filtertyp		Flächenfilter aus Karton	Flächenfilter aus Karton	Flächenfilter aus Karton
Maximale Geschwindigkeit	km/h	6	6	6
Maximale Steigfähigkeit	%	16	16	16
Gewicht inkl. Batterien	kg	253 - 297	253 - 297	274
Abmessungen (LxBxH)	mm	1400x816x1142	1400x816x1142	1400x816x1142

## STANDARD-ZUBEHÖR

		<b>1050 B</b>	<b>1050 BT</b>	<b>1050 DP</b>
<b>HAUPTKEHRWALZEN/SEITENBESEN</b>				
HAUPTKEHRWALZE		SPPV00056	SPPV00056	SPPV00056
SEITENBESEN		SPPV75790	SPPV75790	SPPV75790
<b>FILTER</b>				
FILTER		FTDP00010	FTDP00010	FTDP00010